Cortasetos 18V LXT 60cm

DUH601Z

Motor BL sin escobillas. Estructura antivibración.

360° Imagen 360°

Código EAN

0088381858342

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Velocidad variable (dial)	✓
Longitud del corte	60 cm
Carreras por minuto (Alta)	0 - 4.400 cpm
Carreras por minuto (media)	0 - 3.600 cpm
Carreras por minuto (baja)	0 - 2.000 cpm
Arranque suave	✓
Freno eléctrico	✓
Electrónica constante	✓
Dimensiones. LxAnxAl	1.121 x 192 x 225 mm
Peso según EPTA	4,3 Kg
Emisión de vibración	2,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración	3,00 m/seg²
Presión sonora	82,00 dB(A)
Potencia sonora	95,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Estructura antivibración. Consiste en una sección de manivela motor y una sección de mango, unidas por 5 cojinetes para absorber la vibración de la cuchilla.
- Asidero regulable: se puede girar tanto a la izquierda como a la derecha en un ángulo de 45° o 90°. Facilita el recorte vertical y en ángulo de una forma más rápida.
- Velocidad variable controlada por Dial para adaptar las revoluciones a la aplicación a realizar.
- Interruptor de seguridad, el usuario debe tener las dos manos, una en cada empuñadura, para poner la herramienta en marcha.
- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Motor BL sin escobillas: Mayor tiempo de trabajo con una carga de batería. Aumenta la vida de las baterías. Mayor durabilidad en trabajos contínuos.
- Muy ligero (4,3 Kg).
- 3 Velocidades + Gatillo con velocidad variable.

Página del producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC

196933-6
Multicargador rápido 2 puertos 18V

197280-8
Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B

197422-4
Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B

Soporte

Manual de usuarios: PDF

Imagen de recambio: PDF

Etiqueta: PDF